



NUEVO papel para transferencia universal transparente para una máxima versatilidad y precisión.

Clear Choice® es un papel para transferencia ultra transparente que proporciona un rendimiento y versatilidad excepcionales para una amplia variedad de aplicaciones para anuncios.

AT60n Adhesivo Bajo

Película de adhesivo bajo para transferir gráficos cortados de gran tamaño y proteger impresiones digitales.

AT65 Adhesivo Alto

Película universal de adhesivo alto para transferir gráficos cortados de tamaño pequeño y con detalles muy finos y películas de vinil con liners apretados.

AT75.1 Adhesivo Alto

Película de superficie con relieve ideal para gráficos cortados de tamaño pequeño o mediano, con microcanales con sistema air-egress para la eliminación de aire para una laminación sin burbujas de cinta a película.

¡Nuevo! Mejoras en el producto

- Adherencia mejorada
- Adhesión de liner mejorada con las características de Conform®
- Mejoras para levantar y transferir gráficos
- No deja residuos de adhesivo en aplicaciones húmedas
- No deja marcas blancas al entrar en contacto con agua o soluciones

Aplicaciones

Películas de vinil con acabados texturizados y mate

Letras finas

Películas texturizadas para envolturas, ventanas y paredes

Troquelados térmicos

Información del Producto

Película transparente

Reposicionable

Fácil de manejar y retirar

No deja residuos blancos cuando se utiliza en aplicaciones húmedas

AT60n y AT65

Relieve/acabado:

Textura fina para una fácil liberación/des enrollado e instalación

AT75.1

Relieve/acabado:

Textura de superficie pesada con microcanales con sistema air-egress para la eliminación de aire

AT75.1 vs AT60n ▼ ¡Observa la diferencia!



INFORMACIÓN TÉCNICA ▶

Physical Properties		AT60n	AT65	AT75.1
Color	Transparente	Adhesivo Acrílico	Acrílico	Poliacrilato modificado
Vida útil	1 año	Polipropileno con relieve	Polipropileno con relieve	Polipropileno en relieve
Calibre		3.7 mil (93 μ)	3.7 mil (93.7 μ)	4.25 mil (106.4 μ)
Nivel de adherencia		Bajo	Alto	Alto
Adherencia al acero*		1-4 N/100 mm (1-3 oz.)	2.1-6.5 N/100 mm (2 - 6 oz.)	2.1 N/25 mm (7.5 oz.)
Tamaño de los gráficos troquelados		Grande	Pequeño-mediano	Pequeño-mediano
Instalación de aplicaciones en húmedo		Buena	Excelente	Excelente
Vinil compatible		Brillante/liso	Brillante/liso	Vinil brillante/liso y mate/texturizado
Tensión		25 MPa (3600 psi)	25 MPa (3600 psi)	13 MPa (2000 psi)
Elongación		750%	750%	300-500%

* MÉTODO DE EVALUACIÓN: PSTC-101



GARANTÍA: Se garantiza que todas las cintas estarán libres de defectos de fabricación o en los materiales al momento del envío. Nekoosa reemplazará o bonificará cualquier material que se considere defectuoso. El vendedor o fabricante no aceptará ni asumirá responsabilidad alguna por pérdidas, daños o gastos, implícitos o de otro tipo. El usuario final asumirá todos los riesgos y responsabilidades.